



F0165-902

Veiligheidsschoenen hoog

S3S - veters

MASCOT® FOOTWEAR INDUSTRY



1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145
1146	1147	1148				

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

Volnerf leer

Maat 42: 754 g

E Schok- absorberend	A Antistatisch	PS Anti-perforatie- zool van textiel (Ø=3mm)	WPA Waterafstotend en ademend	SR Slipvast	FO Olie- en benzine- resistente zool
HRO Warmte- bestendige loopzool	AN Enkel- bescherming				



Certificeringen



- Veiligheidsklasse S3S
- Antislip (SR)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Hittebestendige loopzool (HRO)
- Enkelbescherming (AN)
- Afvoer van statische elektriciteit (ESD)
- EN ISO 20345: 2022

Technische informatie

De aluminium veiligheidsneus is ergonomisch gevormd. Anti-perforatiezool van textiel. De multifunctionele cambreur werkt stabiliserend en heeft een ingebouwd stootkussen. Enkelbescherming voor een extra goede bescherming tegen druk en stoten van buitenaf. Zool van PU/rubber, extreem slipvast. De inlegzolen zijn uitneembaar, antistatisch en slipvast. Vocht wordt opgenomen en effectief weggevoerd. Overneus van PU is vormgegoten. Geschikt voor knielend werk. De zool is olie- en benzinebestendig. De zool is hittebestendig tot 300° C contactwarmte. Laddergrip. Stootabsorberende comfortzool. TPU hielkap. Vochtabsorberende binnenvoering. Schacht van waterafstotend en ademend buitenmateriaal. Stiksels van vlamvertragende Nomex® garen op het voorste deel van het product. Vlamvertragende Nomex® veter. Hielkap. Plooi om binnendringen van vuil te voorkomen. Vetersluiting, nikkelvrije haken. Profieldiepte 3,5 mm.

Gebruiker

